



APLICACIONES

Eni i-Ride racing 2T es un lubricante sintético superior, desarrollado específicamente para motores de motocicletas de 2 tiempos. Sus excelentes prestaciones lo hacen adecuado para los motores de 2 tiempos que son sometidos a mayor esfuerzo, ya sean refrigerados por aire o por líquido.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- La formulación peculiar del **Eni i-Ride racing 2T** garantiza la mejor protección del motor, reduciendo el desgaste y la formación de depósitos incluso en las condiciones de manejo más extremas.
- El producto está formulado con aditivos innovadores para garantizar una alta eficiencia durante un largo tiempo de servicio de los sistemas de escape del catalizador.
- **Eni i-Ride racing 2T** reduce el humo de escape y la formación de depósitos dentro del sistema de escape, asegurando el rendimiento original del motor.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Normal
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	869
Viscosidad a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	11,1
Viscosidad a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	72
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	146
Punto de inflamación (PM)	ASTM D 93	°C	96
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-45

