

Eni i-Sint professional 20W-50



APLICACIONES

Eni i-Sint professional 20W-50 es un lubricante con fórmula 'synthetic technology', estudiado para satisfacer los requisitos de lubricación de los motores gasolina o diésel de turismos y vehículos comerciales ligeros que trabajen de acuerdo con las prescripciones de mantenimiento del fabricante.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Las propiedades detergentes-dispersantes derivadas de una adecuada selección de las materias primas que constituyen la fórmula del producto permiten evitar los fenómenos de formación de lodos, lacas y otros tipos de depósitos, preservando de esta forma un óptimo estado de los componentes mecánicos.
- La fórmula especial de **Eni i-Sint professional 20W-50** permite la máxima protección de los órganos mecánicos del motor con respecto a los fenómenos de desgaste.
- La presencia en la fórmula de componentes de baja volatilidad y al mismo tiempo de alta estabilidad térmica reducen la contribución del consumo de aceite por efectos de la evaporación.

ESPECIFICACIONES

- API SN/SM/CF



Eni i-Sint professional 20W-50



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	893
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19.3
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	122
Viscosidad a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	226
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-24
B. N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	7

