

Eni i-Ride Racing 10W-60



APLICACIONES

Eni i-Ride racing 10W-60 es un lubricante top synthetic que contiene aditivos especiales para satisfacer las necesidades de los motores de 4 tiempos con alta potencia específica.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Las bases sintéticas especiales utilizadas garantizan una excelente resistencia a altas temperaturas de funcionamiento y una excelente estabilidad del producto gracias a la acción fundamental de los aditivos totalmente desarrollados y fabricados por Eni.
- Las características de **Eni i-Ride racing 10W-60** lo hacen especialmente adecuado para su uso en motores de carreras.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- APISL
- JASO MA, MA2



Eni i-Rideracing 10W-60



CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Método	Unidad	Normal
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	23.4
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	165
Indice de Viscosidad	ASTM D 2270	-	172
Viscosidad a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto de Inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-27

