

Eni i-Ride moto 15W-50



APLICACIONES

Eni i-Ride moto 15W-50 es un lubricante formulado con bases de alta calidad diseñadas para motores de 4 tiempos de última generación.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Ride moto 15W-50** es un producto de calidad superior diseñado específicamente para cumplir con los niveles de rendimiento más altos.
- La aditivación especial de **Eni i-Ride moto 15W-50** es capaz de garantizar una lubricación perfecta del motor en cualquier condición de conducción
- El equilibrio perfecto entre los aditivos utilizados en la formulación garantiza la máxima protección y la vida útil del motor, optimizando el rendimiento del embrague y el engranaje.

ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride moto 15W-50



CARACTERISTICAS

| Propiedades | Método | Unidad de Medida | Típico |
|----------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Densidad a 15°C | ASTM D 4052 | kg/m ³ | 875 |
| Viscosidad a 100°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 18.8 |
| Viscosidad a 40°C | ASTM D 445 | mm ² /s | 145 |
| Índice de viscosidad | ASTM D 2270 | - | 147 |
| Viscosidad a -20°C | ASTM D 5293 | mPa·s | 6800 |
| Punto de inflamación (COC) | ASTM D 92 | °C | 205 |
| Punto de fluidez crítica | ASTM D 97 | °C | -27 |

