



APLICACIONES

Eni Kart 2T es un lubricante 'top synthetic', cuya fórmula contiene aceite de ricino, diseñado para cumplir con los requisitos de lubricación de los motores de 2 tiempos para karts. Está especialmente diseñado para la lubricación de motores que funcionan a velocidades muy altas.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- La formulación especial de **Eni Kart 2T** asegura una perfecta lubricación de las superficies, el producto tiene excepcionales propiedades anti-agarrotamiento.
- La particular elección de los componentes en la formulación permite obtener una alta detergencia de los elementos mecánicos, con una excelente protección contra los fenómenos de desgaste y una gran estabilidad termo-oxidativa a altas temperaturas.
- El producto permite un perfecto control de los depósitos que pueden acumularse en el escape y en la cámara de combustión.
- El **Eni Kart 2T** es adecuado para su uso en mezclas con gasolina, en motores refrigerados por aire o por agua.
- Se recomienda preparar la mezcla manualmente, respetando los porcentajes y las recomendaciones del fabricante.
- Durante la preparación de la mezcla es aconsejable agitar el producto durante unos minutos antes de mezclarlo con gasolina.

CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	908
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10.7
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	69
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	144
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	220

